



Handdukstork


ATHENA A



ATHENA E



ATHENA S



Grattis till din nya handdukstork från LVI

Handdukstork med anslutningskabel och stickpropp försedd med strömbrytare för till - och frånkoppling. Strömbrytaren har en röd lampa som lyser när handdukstorken är påslagen. Anpassningsbar för fast/ dold elanslutning. Levereras med väggfästen och skruvar.



Märkspänning 230 V.

Kapslingsklass IP 44.

Installation

Placering

Apparaten måste installeras utanför det område som markerats med 1, se bild 1 och 2, i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter och på ett sådant sätt att inget manöverorgan (tryckknapp, strömställare osv.) är åtkomligt för en person som använder badkaret eller duschen.

Montering och inkoppling

Handdukstorken monteras på vägg med bifogad skruv. Minsta rekommenderade mått till omgivande begränsande ytor framgår av bild 3.

Väggfästena är flyttbara för att kunna anpassas till eventuella kakelfogar o dyl. De spänns fast bakifrån med skruven i centrum på väggfästet innan handdukstorken monteras på väggen, se bild 4.

Handdukstorkens samtliga väggfästen kan svängas runt så att handdukstorken blir vändbar. Handdukstorken kan då monteras med väggfästet med strömbrytare antingen upp till, ned till, på vänster eller höger sida.

Handdukstork med anslutningskabel utan stickpropp

Ta bort anslutningskabelns stickpropp och anslut 2-ledarkabeln i lämplig anslutningsdosa enligt följande:

Brun ledare = Fas

Blå ledare = Nolla

Handdukstork med dold anslutning

Handdukstorken kan alternativt monteras med dold elanslutning.

- Anslut inkommande ledare till kopplingsplinten, se bild 5, och placera den på hållaren i kopplingshuset. Se till att ledarna ligger enligt bild 6. Montera det medföljande locket (utan urtag) och skruva fast det med skruven.

Användning

Handdukstorken kopplas på genom att trycka på strömbrytaren. Strömbrytarens lampa lyser när handdukstorken är påkopplad. Handdukstorken kan vara påkopplad hela tiden utan problem. Temperaturen på handdukstorken kan variera.

Skötsel

Vid behov av rengöring och avtorkning av handdukstorken skall endast skonsamma rengöringsmedel användas.

Övrigt

Om monteringsanvisningen inte följs kan det medföra överhettning och felaktig funktion.

LVI tar inte ansvar för ev. skador till följd av felaktig användning.

Om anslutningskabeln skadas måste den ersättas med samma typ som tillhandahålls av LVI eller LVI:s ombud. Anslutningskabeln har LVI artikelnr 642 0105.

Den maximala yttemperaturen som kan uppnås på frilagd yta är 60 °C.

Gällande garantitid är 2 år

Om några problem eller eventuella reparationsbehov skulle uppstå ber vi Dig kontakta Din leverantör.

Montering med dold anslutning

- Ta bort kopplingshusets lock genom att lossa skruven som håller fast locket.
- Kapa kabeln invid kabelavlastningen på insidan av locket.
- Skala och anslut de kapade ledarna från strömbrytaren till medföljande kopplingsplint.
- För in kabel eller motsvarande från vägg genom genomföringen. Tillse att tätning erhålls.
- Montera handdukstorken på vägg.