

# Byte av filter till köksfläkt

Många bostadsbränder och brandutryckningar orsakas av att strålvärmen från spisen har antänt fett i köksfläktens filter. Regelbunden rengöring och byte av filter kan förhindra detta. När bytte DU senast?

## Regelmässigt underhåll av köksfläkt

En hög andel av bostadsbränder startar i köket, ofta som en följd av att personer glömmer att stänga av spisen eller lämnar en gryta som kokar torr. Fett i fläktens filter bidrar ofta till att sådana bränder sprider sig snabbare till inredning och ventilationskanaler runt om i huset. Regelbunden rengöring och underhåll kan minska risken betydligt. Hur ofta du behöver byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

## Enkel rengöring gör stor skillnad

Tycker du att din köksfläkt har sämre effekt än när den var ny? Då kan det vara dags att kolla om filtret behöver rengöras. Ta en titt i bruksanvisningen och demontera avtagbara delar. De flesta filter kan rengöras i diskmaskinen med vanliga tvättmedelstabletter. Resterande delar kan blötläggas i vatten och diskmedel eller lite salmiak (ammoniumklorid). Det är viktigt att alla delar får lufttorkas, gärna över natten, innan du placerar dem tillbaka i fläkten. Rengöring utvändigt görs med mikrofiberduk och eventuellt stålull för extra glans.